



באלאנס 40 – מפרט טכני	
תיאור הדגם	דשא קלאסי המורכב מסיבים בעלי 4 גוונים שונים היוצרים מגע קטיפתי ומראה טבעי ומושלם. מיוצר בטכנולוגית-BACKING MICRO חדשה אשר יוצרת משטח דשא הומוגני, חזק יותר וקל יותר!
מפרט טכני	
צבע סיבים	2 גווני-ירוק סיב עליון + 1 גוון ירוק/1 גוון חום סיב תחתון
הרכב סיבים	פוליפרופילן מוטמע U.V. + פוליאטילן מונופילמנט
גובה סיבים (MM)	40 מ"מ
צפיפות תפרים (INCH)	3/8 אינץ'
תפרים למטר רץ (LM)	160
תפרים למטר רבוע (SQM)	16,800
משקל סיבים גרם/מ"ר	1186 (g/m ²)
משקל דשא גרם/מ"ר	2371 (g/m ²)
הרכב שכבה תחתונה	
שכבה ראשונה + שנייה	פוליפרופילן + פוליאסטר + רשת חיזוק
שכבת גב ציפוי תחתון	לאטקס
קוטר חורי ניקוז במ"מ	5-7
מספר חורי ניקוז למ"ר	70-100
ניקוז ליטרים לשעה/מ"ר	2240-3000 ליטרים
נתונים כלליים	
רוחב גליל (מטרים)	4 מטרים / 2 מטרים
אורך גליל (מטרים)	25 מטרים
צבע גב ציפוי תחתון מקורי	צבע שחור
המלצות התקנה	לא חייב במילוי חול סיליקט
מעכב בעירה/עמידות לאש	DIN 51960
אחוז U.V. נוגד קרינה	U.V.4 % לפחות
שנות אחריות	7 שנים אחריות



הגנת UV גבוהה
רמת התחממות ודהיייה נמוכה



אחריות מלאה



אושר מעבדתית
לתקני רעילות ובעירה

סינטטיב

ת.ד. 476

קיבוץ גבעת ברנר 6094800

פקס: 08-6584785

טל: office@syntetiv.com

www.SYNTETIV.com