



## טורו 40 – מפרט טכני

תיאור הדגם	דגם בעל סיב מסוג SHAPE-C העשוי בטכנולוגיה ייחודית ומהחומרים המתקדמים ביותר בתחום בעולם – סיבי SHAPE-C דקים במיוחד וזקופים תמיד, ומקנים למרבד הדשא מגע משי מפנק באופן חסר תקדים!
<b>מפרט טכני</b>	
צבע סיבים	2 גוונים ירוקים + 2 גוונים חומים סיב תחתון מקורזל
הרכב סיבים	פוליפרופילן מוטמע U.V. + פוליאטילן מונופילמנט
גובה סיבים (MM)	40 מ"מ
צפיפות תפרים (INCH)	3/8 אינץ'
תפרים למטר רץ (LM)	160
תפרים למטר רבוע (SQM)	16,800
משקל סיבים גרם/מ"ר	1615 (g/m <sup>2</sup> )
משקל דשא גרם/מ"ר	2800 (g/m <sup>2</sup> )
<b>הרכב שכבה תחתונה</b>	
שכבה ראשונה + שנייה	פוליפרופילן + פוליאסטר + רשת חיזוק
שכבת גב ציפוי תחתון	לאטקס
קוטר חורי ניקוז במ"מ	5-7
מספר חורי ניקוז למ"ר	70-100
ניקוז ליטרים לשעה/מ"ר	2240-3000 ליטרים
<b>נתונים כלליים</b>	
רוחב גליל (מטרים)	4 מטרים / 2 מטרים
אורך גליל (מטרים)	25 מטרים
צבע גב ציפוי תחתון מקורי	צבע שחור
המלצות התקנה	לא חייב במילוי חול סיליקט
<b>מעכב בעירה/עמידות לאש</b>	<b>DIN 51960</b>
<b>אחוז U.V. נוגד קרינה</b>	<b>U.V.4 % לפחות</b>
<b>שנות אחריות</b>	<b>7 שנים אחריות</b>



הגנת UV גבוהה  
רמת התחממות ודהיייה נמוכה



אחריות מלאה



אושר מעבדתית  
לתקני רעילות ובעירה

**סינטטיב**

ת.ד. 476

קיבוץ גבעת ברנר 6094800

פקס: 08-6584785

טל: office@syntetiv.com

[www.SYNTETIV.com](http://www.SYNTETIV.com)