



אוסקר 50 – מפרט טכני	
תיאור הדגם	דגם פורץ דרך המיוצר בטכנולוגיה חדשנית היוצרת מפרט טכני עילאי. לדגם תקנים מתקדמים ומחמירים. אידיאלי לבתים פרטיים, דירות גן ופנטהאוזים.
מפרט טכני	
צבע סיבים	2 גוונים אמרלד + זית סיב ישר עליון + סיב תחתון מקורזל בגוון חום
הרכב סיבים	פוליפרופילן מוטמע U.V. + פוליאטילן מונופילמנט
גובה סיבים (MM)	50 מ"מ
צפיפות תפרים (INCH)	3/8 אינץ'
תפרים למטר רץ (LM)	220
תפרים למטר רבוע (SQM)	23,100
משקל סיבים גרם/מ"ר	1665 (g/m ²)
משקל דשא גרם/מ"ר	2310 (g/m ²)
הרכב שכבה תחתונה	
שכבה ראשונה + שנייה	פוליפרופילן + פוליאסטר
שכבת גב ציפוי תחתון	לאטקס
קוטר חורי ניקוז במ"מ	5-7
מספר חורי ניקוז למ"ר	70-100
ניקוז ליטרים לשעה/מ"ר	2240-3000 ליטרים
נתונים כלליים	
רוחב גליל (מטרים)	4 מטרים / 2 מטרים
אורך גליל (מטרים)	25 מטרים
צבע גב ציפוי תחתון מקורי	צבע שחור
המלצות התקנה	לא חייב במילוי חול סליקט
מעכב בעירה/עמידות לאש	DIN 51960
אחוז U.V. נוגד קרינה	U.V.4 % לפחות
שנות אחריות	7 שנים אחריות



הגנת UV גבוהה
רמת התחממות ודהיייה נמוכה



אחריות מלאה



אושר מעבדתית
לתקני רעילות ובעירה

סינטטיב

ת.ד. 476

קיבוץ גבעת ברנר 6094800

פקס: 08-6584785

דוא"ל: office@syntetiv.com

www.SYNTETIV.com