



סופר אוסקר 47 – מפרט טכני

תיאור הדגם	דגם סופר-פרמיום המוביל של חברת סינטטיב! הסיב בנוי בצורת האות W, דבר המבטיח זקיפותו. בעל יישומים מגוונים ומתאים לשימוש אינטנסיבי.
מפרט טכני	
צבע סיבים	2 גווני-ירוק סיב עליון + 1 גוון ירוק/1 גוון חום סיב תחתון
הרכב סיבים	פוליפרופילן מוטמע U.V. + פוליאטילן מונופילמנט
גובה סיבים (MM)	47 מ"מ
צפיפות תפרים (INCH)	3/8 אינץ'
תפרים למטר רץ (LM)	160
תפרים למטר רבוע (SQM)	16,800
משקל סיבים גרם/מ"ר	2845 (g/m ²)
משקל דשא גרם/מ"ר	4095 (g/m ²)
הרכב שכבה תחתונה	
שכבה ראשונה + שנייה	פוליפרופילן כפול
שכבת גב ציפוי תחתון	לאטקס
קוטר חורי ניקוז במ"מ	5-7
מספר חורי ניקוז למ"ר	70-100
ניקוז ליטרים לשעה/מ"ר	2240-3000 ליטרים
נתונים כלליים	
רוחב גליל (מטרים)	4 מטרים / 2 מטרים
אורך גליל (מטרים)	25 מטרים
צבע גב ציפוי תחתון מקורי	צבע שחור
המלצות התקנה	לא חייב במילוי חול סליקט
מעכב בעירה/עמידות לאש	DIN 51960
אחוז U.V. נוגד קרינה	4 % U.V. לפחות
שנות אחריות	8 שנים אחריות



הגנת UV גבוהה
רמת התחממות ודהייה נמוכה



אחריות מלאה



אושר מעבדתית
לתקני רעילות ובעירה

סינטטיב

ת.ד. 476

קיבוץ גבעת ברנר 6094800

פקס: 08-6584785

דוא"ל: office@syntetiv.com

www.SYNTETIV.com